

Allgemein verbindlicher Standausbaubeschrieb MEGATHal26

Innenstände (Tennishalle, Badmintonhalle, Aussenzelt), ohne Aussenstände

Standbeschreibung Tennishalle

Modulstände:

- Modulüberbauung, bestehend aus Symasystem, Wände weiss ähnlich RAL 9010 (Reinweiss)
- An den Standwänden dürfen keine mechanischen Befestigungen vorgenommen werden. Unsachgemässer Gebrauch und daraus entstehende Beschädigungen der Standwände werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
- Elementbreite 1.00m mit Aluumrahmung, Alusockel (Höhe ca. 120mm) Sowie Alublende oben Höhe ca. 120mm
- Gesamthöhe Rück und Seitenwände inklusive oberen und unteren Abschluss 2.50 m
- Grundriss gem. Bestellung
- Blende aus Gitterträger, U.K. 2.50 m
- Firmenbeschriftung, auf Blende weiss, Schrifttyp Helvetica schwarz, Höhe der Blende ca. 200mm
- *Zusätzliche Leuchten-Bestellung (pro 3m² eine Leuchte) an Gitterträger fixiert (immer offene Seite/n des Modulstands) **
- Bodenbelag; Nadelfilzboden in anthrazit, ähnlich RAL 7016 gesprenkelt auf Boden geklebt
- Boden roh durch Veranstalter gegeben (OSB-Platte/Holzwerkstoffplatte roh (unbehandelt))
- Anschluss 230V (Steckerschiene)
- Keine Brauch- oder Abwasseranschlüsse möglich

Standbeschreibung Badmintonhalle

Modulstände:

- Modulüberbauung, bestehend aus Symasystem, Wände weiss ähnlich RAL 9010 (Reinweiss)
- An den Standwänden dürfen keine mechanischen Befestigungen vorgenommen werden. Unsachgemässer Gebrauch und daraus entstehende Beschädigungen der Standwände werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
- Elementbreite 1.00m mit Aluumrahmung, Alusockel (Höhe ca. 120mm) Sowie Alublende oben Höhe ca. 120mm
- Gesamthöhe Rück und Seitenwände inklusive oberen und unteren Abschluss 2.50 m
- Grundriss gem. Bestellung
- Blende aus Gitterträger, U.K. 2.50 m
- Firmenbeschriftung, auf Blende weiss, Schrifttyp Helvetica schwarz, Höhe der Blende ca. 200mm
- *Zusätzliche Leuchten-Bestellung (pro 3m² eine Leuchte) an Gitterträger fixiert (immer offene Seite/n des Modulstands) **
- Bodenbelag; Nadelfilzboden in anthrazit, ähnlich RAL 7016 gesprenkelt auf Boden geklebt
- Boden roh durch Veranstalter gegeben (Kunststoff-Schutzbahn, roh, nicht als Endbelag geeignet)
- Anschluss 230V (Steckerschiene)
- Keine Brauch- oder Abwasseranschlüsse möglich

Standbeschreibung Aussenzelt

Modulstände:

- Modulüberbauung, bestehend aus Symasystem, Wände weiss ähnlich RAL 9010 (Reinweiss)
- An den Standwänden dürfen keine mechanischen Befestigungen vorgenommen werden. Unsachgemässer Gebrauch und daraus entstehende Beschädigungen der Standwände werden dem Verursacher in Rechnung gestellt
- Elementbreite 1.00m mit Aluumrahmung, Alusockel (Höhe ca. 120mm) Sowie Alublende oben Höhe ca. 120mm
- Gesamthöhe Rück und Seitenwände inklusive oberen und unteren Abschluss 2.50 m
- Grundriss gem. Bestellung
- Blende aus Gitterträger, U.K. 2.50 m
- Firmenbeschriftung, auf Blende weiss, Schrifttyp Helvetica schwarz, Höhe der Blende ca. 200mm
- *Zusätzliche Leuchten-Bestellung (pro 3m² eine Leuchte) an Gitterträger fixiert (immer offene Seite/n des Modulstands) **
- Bodenbelag; Nadelfilzboden in anthrazit, ähnlich RAL 7016 gesprenkelt auf Boden geklebt
- Boden roh durch Veranstalter gegeben (3-Schichtplatte/Grossformat-Holzwerkstoffplatte roh unbehandelt)
- Anschluss 230V (Steckerschleife)
- Keine Brauch- oder Abwasseranschlüsse möglich

* Bestellung mit Formular «zusätzliche Bestellungen

Modulstand (3 x 4 m)

